

## Правила експлуатації натяжної стелі.

1. Не торкатися стелі різальними та колючими предметами.
2. Не наближайте до стелі відкритий вогонь або предмети з високою температурою.
3. Не ремонтувати стелю своїми силами. У разі виявлення дефектів викликати фахівців фірми установника.
4. Забороняється внесення власних конструкційних змін та переробок.
5. У разі протікання води з верхніх поверхів зв'яжіться з фірмою установником. Не намагайтеся самі її видалити.
6. При необхідності протирати стелю м'якою тканиною. Забороняється використовувати хлородедуючі, абразивні, та інші «агресивні» засоби для чищення. Не використовувати будь-які розчинники (ацетон, гас та ін.). Можна використовувати серветки для моніторів і телевізорів, а також побутові рідини для стекол з нашатирним спиртом. Також є спеціалізовані фірмові засоби для миття натяжних стель.
7. При заміні ламп у вбудованих світильниках пам'ятайте, що потужність не повинна перевищувати 60 Вт. Відстань від лампочки, встановленої в люстрі до стелі, не повинна бути менше 40 см., при світловому потоці спрямованому безпосередньо вгору (на стелю). Найкраще використовувати світлодіодні лампи. Люстри, збоку яких є решітки для вентиляції, заборонено ховати (занурювати в стелю).
8. Якщо приміщення, в якому встановлено стелю, з якихось причин охолоне до температури нижче 0 градусів – до стелі не слід торкатися доти, доки температура в приміщенні не підніметься до 20 градусів.
9. У разі виникнення будь-яких додаткових питань звертайтеся у фірму установника за телефоном \_\_\_\_\_

Замовник ознайомлений

ПІБ та підпис \_\_\_\_\_